



Johdinpoikkipinta-alat sulakekokoon nähden HPK Logi ohjauskeskuksiin

10 A sulake = 1,5 mm²

16 A sulake = 2,5 mm²

25 A sulake = 6 mm²

32 A sulake = 10 mm²

40 A sulake = 16 mm²

50 A sulake = 16 mm²

63 A sulake = 25 mm²

80 A sulake = 35 mm²

LOGI 20350 (13735L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x20 A): syöttö

keskukselle: 1 kpl 5x16 mm² sulakekoko 3x40 A keskukselta kiukaalle 2 kpl 5x6

mm²

LOGI 20500 (13750L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x32 A): syöttö

keskukselle: 1 kpl 5x25 mm² sulakekoko 3x63 A, keskukselta kiukaalle 2 kpl 5x6

mm²

LOGI 20800 (13780L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x40 A):

syöttö keskukselle: 2 kpl 5x16 mm² sulakekoko 2 x 3x40 A, keskukselta

kiukaalle 2 kpl 5x10 mm²

Nostopörssi Oy
Saunapiste
Kuikankatu 11 A 11
20760 PIISPANRISTI

Puh: 02 234 30 30
info@saunapiste.fi
www.saunapiste.fi

Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951
AlvRek:



LOGI 20100 (13800L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 4x 3x25 A):

2 kpl syöttöjä keskukselle 5X16 mm² sulakekoko 2 x 3x50 A,

keskukselta kiukaalle 4 kpl 5x6 mm²



Johdotukset / kaapeloinnit

HPK LOGI 40 – 80 A Ohjauskeskuksissa käytetään samaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua koteloa (Kor.460mm Lev.320mm Syv.150mm).

HPK LOGI 100 A keskuksessa on kaksi samansuuruista yllä mainittua koteloa.

Keskusta ei tule asentaa tilaan jonka lämpötila ylittää + 30°C.

HPK LOGI ohjauskeskusten takuu-aika on 12 kk.

Takuu ei kata automaattisulakkeita joiden takuu-aika on 6 kk.

Ohjauskeskusten pintamateriaali on aina ruostumaton teräs, keskusten syötöt ovat aina kotelon alapuolella.

Ohjauskeskuksen suojausluokitus on IP20. Keskukselta tulee 2 kpl 30m kaapeleita molemmille lämpötilanturille saunaan.

OHJAUSKESKUSTEN TUOTENUMEROT JA JOHDOTUKSET

Tuotenumero	Ampeereja	Tuleva johdotus keskukselle	Laitossähkökiukaiden max. tehot
LOGI 20350	40	1kpl 5x16mm ²	19 kW
LOGI 20500	63	1kpl 5x16mm ²	31 kW
LOGI 20800	80	2kpl 5x16mm ²	50 kW
LOGI 201000	100	2kpl 5x16mm ²	62 kW



Johdotukset kiukaalle keskukselta

Kiukaan koko kW	Ryhmäyötöt(kpl)	Johdotukset	Ohjauskeskusten koot (A)
10,2 ja 11,9 kW	2 kpl	5x2,5mm ²	40 A
15,3 kW	2 kpl	5x2,5mm ²	40 A
20,4 kW	2 kpl	5x6mm ²	63 A
25,5 kW	2 kpl	5x6mm ²	63 A
30,6 kW	2 kpl	5x6mm ²	63 A
40,8 kW	2 kpl	5x10mm ²	80 A
2x25,5 kW	4 kpl	5x6mm ²	100 A
2x30,6 kW	4 kpl	5x6mm ²	