



Tekniset yksityiskohdat HPK 010 Laitossähkökiuas 10,2 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 010	Vaihdettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)		Kiiltävä
	Teho (max. ulos)		10,2 kW
	Kivimäärä (kg)		50
Mitat	Tuotteen leveys (mm)		475
	Tuotteen korkeus (mm)		815
	Tuotteen syvyys (mm)		530
	Nettopaino kiuas (kg)		45
	HPK/HST vastuksia (kpl)		6
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm		250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm		120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm		120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm		150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm		80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm		80
	Suojaetäisyys kattoon mm		1200
	Huoneen minimikorkeus mm		2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 20 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 20 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x2,5



Tekniset yksityiskohdat HPK 011 Laitossähkökiuas 11,9 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 011 Vaihdeettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)	Kiiltävä
	Teho (max. ulos)	11,9 kW
	Kivimäärä (kg)	60
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	625
	Tuotteen korkeus (mm)	815
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino kiuas (kg)	55
	HPK/HST vastuksia (kpl)	7
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm	250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys kattoon mm	1200
	Huoneen minimikorkeus mm	2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 20 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 20 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x2,5

Tekniset yksityiskohdat HPK 015 Laitossähkökiuas 15,3 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 015 Vaihdeettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)	Kiiltävä
	Teho (max. ulos)	15,3 kW
	Kivimäärä (kg)	60
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	625
	Tuotteen korkeus (mm)	815
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino kiuas (kg)	57
	HPK/HST vastuksia (kpl)	9
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm	250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys kattoon mm	1200
	Huoneen minimikorkeus mm	2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 40 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 40 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x2,5

Tekniset yksityiskohdat HPK 020 Laitossähkökiuas 20,4 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 020	Vaihdettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)		Kiiltävä
	Teho (max. ulos)		20,4 kW
	Kivimäärä (kg)		75
Mitat	Tuotteen leveys (mm)		775
	Tuotteen korkeus (mm)		815
	Tuotteen syvyys (mm)		530
	Nettopaino kiuas (kg)		75
	HPK/HST vastuksia (kpl)		12
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm		250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm		120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm		120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm		150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm		80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm		80
	Suojaetäisyys kattoon mm		1200
	Huoneen minimikorkeus mm		2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 40 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 40 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x6,0

Tekniset yksityiskohdat HPK 025 Laitossähkökiuas 25,5 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 025 Vaihdeettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)	Kiiltävä
	Teho (max. ulos)	25,5 kW
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	925
	Tuotteen korkeus (mm)	815
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino kiuas (kg)	95
	HPK/HST vastuksia (kpl)	15
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm	250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys kattoon mm	1200
	Huoneen minimikorkeus mm	2100

Suositellaan käytettäväksi HPK 63 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 63 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x6,0

Kahdelle 25,5 kW laitos sähkökiukaalla samassa saunassa käytetään HPK 100

HPK/LOGI-Digi ohauskeskusta 100 Amp. Keskus on kahdella kotelolla.

Keskukselta kiukaille lähtee 4 kpl 5x6.0 kaapelia.

Tekniset yksityiskohdat HPK 030 Laitossähkökiuas 30,6 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 030 Vaihdeettavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)	Kiiltävä
	Teho (max. ulos)	30,6 kW
	Kivimäärä (kg)	140
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	1075
	Tuotteen korkeus (mm)	815
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino kiuas (kg)	110
	HPK/HST vastuksia (kpl)	18
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm	250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys kattoon mm	1200
	Huoneen minimikorkeus mm	2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 63 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 63 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x6,0

Kahdelle 30,6 kW laitosähkökiukaalla samassa saunassa käytetään HPK 100

HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta 100 Amp. Keskus on kahdella kotelolla.

Keskukselta kiukaille lähtee 4 kpl 5x6.0 kaapelia.

Tekniset yksityiskohdat HPK 040 Laitossähkökiuas 40,8 kW

Tekniset tiedot	Tyyppi / HPK 040 Vaihdeavalla vastuskasetilla	
	Väri (kiiltävä HST)	Kiiltävä
	Teho (max. ulos)	40,8 kW
	Kivimäärä (kg)	160
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	1375
	Tuotteen korkeus (mm)	815
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino kiuas (kg)	140
	HPK/HST vastuksia (kpl)	24
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) mm	250
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin) mm	120
	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin) mm	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin) mm	80
	Suojaetäisyys kattoon mm	1200
	Huoneen minimikorkeus mm	2100

Suosittelaa käytettäväksi HPK 80 HPK/LOGI-Digi ohjauskeskusta teho 80 Amp

Keskukselta kiukaalle kaapelit 2 kpl 5x10